

Technický list - S5268



EMOS spol. s r. o.
Tel: +420 581 261 172
Email: emos@emos.eu
Web: www.emos.eu

Logistické informace

Typ:	CB113
Obj. č.:	23 05 113 003
Obecné číslo:	*S5268
EAN ks:	8592920068236
EAN karton:	8592920068243

Popis produktu



Univerzální koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi a trojitým stíněním z pocínované mědi

Použití

Vhodný na vnitřní terciální rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

materiál vnitřního vodiče	měď (Cu)
průměr vnitřního vodiče	1.13±0.02 mm
dielektrikum	4.8±0.15 mm FPE
počet stínění	3
počet drátků opletu	0.12±0.008x96±2 mm
pokrytí opletu	65%
materiál opletu	cínovaná měď (Cu)
stínění I. folie	hliník Al
stínění II. folie	hliník Al
průměr pláště kabelu	6.80±0.20 mm
třída reakce na oheň	Eca
Barva pláště	Bílá, RAL9003



Balení

500m	dřevěná cívka
Rozměry cívky:	ø375 x 270 mm
Počet cívek v kartonu:	1
Rozměry kartonu:	380 x 380 x 290 mm



EAN:



Popis kabelu



Potisk kabelu

CB113 75Ω TRISHIELD COAXIAL CABLE EN 50117-4-2 18 CLASS A
EMOS XXXXXX 001M~500M

xxxxxx = č. objednávky

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	18,6
Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km)	>1000
Provozní teplota (°C)	-20 ~ 60
Maximální provozní napětí (V)	30
Kapacita (pF/m)	52.5 +/-4
Činitel zkrácení	83,00%
Impedance (Ω)	75 +/-3
Max. útlum 20°C (dB/100m)	+/-5%
100 MHz	5,8
450 MHz	12,5
650 MHz	15,3
860 MHz	18,5
1000 MHz	19,3
2000 MHz	29,5

Balení

