



## TIPO ROUND

220-240V-  
50/60HzIP<sub>66</sub>IK<sub>10</sub>  
cover

-20+45°C



115°

25 000


CE



RoHS

NEUTRAL  
WHITE



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- prachotěsné, voděodolné
- velká mechanická odolnost
- vhodné k nasvětlení venkovních i vnitřních prostor
- vysoká svítivost
- napájení LED PCB zajišťuje integrovaný flicker-free napájecí zdroj
- v porovnání s klasickou žárovkou až 85% snížení spotřeby elektrické energie



308mm



89mm

TIPO-R 18W NW  
GXPS140TIPO-R 24W NW  
GXPS141LED 18W ▶ ≥D 140W E14/E27  
LED 24W ▶ ≥D 190W E14/E27

		 EAN	 color	 W	 lm	 color	$T_c$ CCT	$R_a$ CRI	 kg	 1/6
TIPO-R 18W NW	GXPS140	8592660130934	bílá	18	1900	neutrální bílá	4000K	>80	0,74	1/6
TIPO-R 24W NW	GXPS141	8592660130941	bílá	24	2500	neutrální bílá	4000K	>80	0,78	1/6