


### LED reflektor



Kanlux AGOR LED je řada vysoce výkonných reflektorů. Jejich pevná a odolná konstrukce zajišťuje stupeň krytí IP65. Reflektory Kanlux AGOR mají také symetrický (AGOR) nebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl světla. Jsou ideální k osvětlení sportovních ploch nebo průmyslových oblastí, velkých reklamních ploch, skladových hal a fasád budov. Životnost a spolehlivost reflektorů Kanlux AGOR potvrzuje 5letá záruka.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Délka [mm]:** 305

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 350

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.9

**Maximální výkon [W]:** 150

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 18000

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

**Úhel svícení [°]:** 100

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -40÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Typ reflektoru:** symetrický

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s**

## 33471 FL AGOR LED 150W NW

---

LED reflektor

**energetickými třídami:** A++,A+,A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň krytí IP:** 65

### **DALŠÍ INFORMACE:**

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce