


Svítidlo typu downlight



Svítidla Kanlux TIBERI PRO jsou vestavná svítidla, to znamená, že dokonale ladí s podhledy. Dokonale osvětlí chodby, sanitární prostory i kancelářské a obchodní prostory. Výhody těchto svítidel jsou: životnost 50 000 hodin, vysoká reprodukce přirozených barev (CRI > 90), světelná účinnost až 105lm/W a 5letá záruka. Zvýšený stupeň krytí (IP44 / 20) svítidel Kanlux TIBERI PRO je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Výška [mm]:** 70

**Průměr [mm]:** 190

**Montážní otvor [mm]:** 175

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 30

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2850

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 90

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 90

**Světelná účinnost [lm/W]:** 95

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 44/20

Svítidlo typu downlight

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce