

Zahradní LED svítidlo



Kanlux ABETE jsou venkovní svítidla pro lidi, kteří oceňují klasiku a jednoduchost. Dva sloupky o výšce 60 a 80 cm a dvě nástěnná svítidla (včetně jednoho s pohybovým senzorem - SE) v univerzálním a funkčním designu. Elegantní tenký design a mléčný plastový difuzor, který rozptyluje světlo, umožňuje široké a univerzální použití svítidel Kanlux ABETE jak pro soukromé zahrady, tak pro komerční projekty.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,2m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7016

**Délka [mm]:** 100

**Šířka [mm]:** 105

**Výška [mm]:** 200

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 7

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 540

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 870

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Světelná účinnost [lm/W]:** 77

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20+35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Stupeň krytí IP:** 44

## 36572 ABETE LED EL 20 GR

---

Zahradní LED svítidlo

