


Světelný zdroj LED

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Dekorativní verze žárovky netypického tvaru. Kanlux XLED ST64 DECO Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla a jantarovému sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato žárovka bude krásně vypadat ve stolních, podlahových nebo závěsných lampách s otevřeným stínidlem. Bude to skutečná dekorace Vašeho domova, kavárny, restaurace a jakéhokoli jiného místa, kam ji umístíte. Jedná se o jedinečnou kombinaci dekorativnosti, neobvyklého designového tvaru a energeticky úsporné LED technologie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: jantarová

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 140

Průměr [mm]: 64

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinnost svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 5

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: ST64

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 270

Barva světla: super warm

Teplota chromatičnosti [K]: 1800

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Nominální úhel záření [°]: 320

EEL světelného zdroje: A

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 5

Světelná účinnost [lm/W]: 54

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po

29643 XLED ST64 5W-SW

Světelný zdroj LED



1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 26

Tvar světelného zdroje: Standardní