



LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

VIRGO PROFI



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



90°



50 000



25 000

Pf (λ)
≥0,9



1/5




NEUTRAL
WHITE

- LED SVÍTIDLO
- těleso svítidla: galvanizovaná ocel s práškovým nástřikem, odolná vůči korozi
- difuzor: vysoce účinný optický systém z PC materiálu
- instalace do závěsných podhledů
- s doplňujícím příslušenstvím je možná montáž do sádkartonu, přisazení nebo zavěšení na lanka
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla typu T5
- činitel oslnění UGR<19


- standardní odchylka korespondence barev SDCM<3
- součástí CCD flicker-free napájecí zdroj
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo




VIRGO PROFI 36W
N2B NW





VIRGO PROFI 36W
N4B NW



VIRGO PROFI 45W
N4B NW



VIRGO PROFI MINI 36W
N2B NW



LED 36W/45W ► ≳D4 x14W T5

						T _c CCT	R _a CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	
VIRGO PROFI 36W N2B NW	GXPR002	8592660122779	36	4250	neutrální bílá	4000K	≥80	597	597	37	2,90
VIRGO PROFI 36W N4B NW	GXPR022	8592660122786	36	4500	neutrální bílá	4000K	≥80	597	597	37	3,40
VIRGO PROFI 45W N4B NW	GXPR062	8592660122809	45	4800	neutrální bílá	4000K	≥80	597	597	37	3,40
VIRGO PROFI MINI 36W N2B NW	GXPR042	8592660122793	36	4250	neutrální bílá	4000K	≥80	597	297	37	1,50