


Stropní LED svítidlo



Kanlux PORTOS LED je fasádní svítidlo. Díky kterému můžete osvětlit fasádu a zvýraznit číslo popisné. Kanlux PORTOS LED ve své univerzální podobě dokonale zapadá na jakýkoliv povrch. Dokonale hladkým stěnám dodá charakter a na fasádách, takových jako je cihla, fasádní deska nebo strukturální omítka, zdůrazňuje tvar a zdůrazňuje jejich jedinečnost. Kanlux PORTOS LED je trvanlivé a odolné svítidlo vůči vnějším vlivům, které budete používat v interiéru i venku bez obav, že vlhkost a prach sníží jeho účinnost. Verze svítidla Kanlux PORTOS LED SE má vestavěný senzor soumraku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 262

Šířka [mm]: 166

Výška [mm]: 51

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 450

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35

Materiál korpusu: plast

Typ čidla: soumraku

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Stropní LED svítidlo

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 54
Oprava uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku: <20lx (+/-10lx)

DALŠÍ INFORMACE:

- Svítidlo se zapíná automaticky po setmění.