EMA SOLAR

SENSOR IP44 IP65

III

-20+50°C

180°

25 000

RoHS

TIME 20s

LUX 0-25

120°

120°

NEUTRAL WHITE

- BATERIOVÉ LED SOLÁRNÍ SVÍTIDLO
- vhodné k orientačnímu osvětlení venkovních prostor
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- obsahuje infračervené čidlo pohybu (GXSO002, GXSO003)
- svítí pouze v přítmí nebo ve tmě
- nabíjení baterie pomocí solárního panelu
- GXSO001 - svítidlo pouze s vypínačem (po zapnutí bude svítit automaticky za tmy až do vybití)
- GXSO002 - svítidlo s vypínačem a infračerveným PIR čidlem (při detekci pohybu svítí automaticky během tmy po dobu 20s)
- GXSO003 - svítidlo s přepínačem (10% výkonu/ OFF/100% výkonu) a infračerveným PIR čidlem (po zvolení módu 10% nebo 100% svítí automaticky během tmy při detekci pohybu po dobu 20s - v módu OFF je vypnuté)

GXSO001, GXSO002



GXSO003



GXSO001

GXSO002

GXSO003

LED 3W ▶ 9W E14/E27
LED 5W ▶ 15W E14/E27

		EAN	W	lm	BATTERY	color	Tc CCT	IP	Ra CRI		kg	
EMA SOLAR 20LED NW	GXSO001	8592660128986	3	120	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrální bílá	4000K	44	≥70	-	0,12	1/50
EMA SOLAR PIR 20LED NW	GXSO002	8592660128993	3	120	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrální bílá	4000K	44	≥70	3-5m	0,12	1/50
EMA SOLAR PIR 34LED NW	GXSO003	8592660129006	5	200/20	Li-Ion BATTERY 1800mAh, 3,7V	neutrální bílá	4000K	65	≥70	5-8m	0,23	1/48