

### Prachotěsné svítidlo



Prachotěsná svítidla Kanlux MAH PLUS jsou ideální pro osvětlení tunelů, průmyslových hal, garáží, dílen, úložných prostorů nebo skladů. Vysoká třída krytí IP65 znamená, že svítidla lze montovat na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


**Barva:** šedá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Spuštění předřadníku / lampy:** studená  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano  
**Zdroj světla v balení:** ne  
**Délka [mm]:** 1570  
**Šířka [mm]:** 90  
**Výška [mm]:** 92  
**Množství průchodek:** 1  
**Množství sponek:** 10

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Maximální výkon [W]:** 58  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Zdroj světla:** T8  
**Patice:** G13  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++, A+, A, B  
**Materiál korpusu:** plast  
**Materiál držáku:** kov  
**Materiál sponek:** plast  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5  
**Typ předřadníku:** EVG  
**Energetická třída předřadníku:** A2  
**Stupeň krytí IP:** 65

#### DALŠÍ INFORMACE:

- snadná montáž svítidla s použitím přiložených přichytek




### Prachotěsné svítidlo



- závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla
- těsnící průchodka, sloužící k zavedení napájecího kabelu


#### KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158  
Lampy: 1 x T26 58W/827



#### KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 - T8 LED SMD  
Lampy: 1 x T8 LED SMD 22W-NW



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**18589** GL-MAH-136 PLUS-PC Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)



**18596** GL-MAH-158 PLUS-PC Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)

## 18523 MAH PLUS-158-ABS/PC

Prachotěsné svítidlo



**18595** GL-MAH-158 PLUS-PS Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-158 PLUS-PS, (18595)



**18587** GL-MAH-218 PLUS-PC Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)



**18586** GL-MAH-218 PLUS-PS Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-218 PLUS-PS, (18586)



**18593** CL-MAH PLUS Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



**18594** CL-MAH PLUS-INOX Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



### Prachotěsné svítidlo

**07870** ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení