



LINX PROFI SQUARE



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



65°

30 000




Pf (λ)
≥0,9



RoHS

NEUTRAL
WHITE

- VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED MCOB
- těleso svítidla: lakovaný hliník
- difuzor: polykarbonát (PC)
- vysoká světelná účinnost
- index podání barev Ra/CRI ≥ 90
- číselník oslnění UGR<19
- flicker-free driver
- pětiletá záruka







GXPR104
LINX PROFI-S 10W NW

GXPR105
LINX PROFI-S 20W NW

GXPR106
LINX PROFI-S 30W NW

GXPR107
LINX PROFI-S 40W NW



LED 10W ▶ ⇒ D 70W
LED 20W ▶ ⇒ D 140W
LED 30W ▶ ⇒ D 210W
LED 40W ▶ ⇒ D 280W

						T _c CCT	R _a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
LINX PROFI-S 10W NW	GXPR104	8592660122557	10	950	neutrální bílá	4000K	≥ 90	115	100	60	0,41	1/50
LINX PROFI-S 20W NW	GXPR105	8592660122564	20	1900	neutrální bílá	4000K	≥ 90	140	125	75	0,58	1/30
LINX PROFI-S 30W NW	GXPR106	8592660122571	30	2850	neutrální bílá	4000K	≥ 90	160	145	80	0,72	1/18
LINX PROFI-S 40W NW	GXPR107	8592660122632	40	3800	neutrální bílá	4000K	≥ 90	195	180	95	1,01	1/16