


Stropní LED svítidlo



Kanlux DABA PRO jsou stropní svítidla pro profesionální použití. Můžeme si vybrat mezi verzí bez pohybového senzoru (25 W) a se senzorem (26 W) a dvěma barvami korpusu - bílá a černá. Kanlux DABA PRO má stupeň krytí IP65, tedy vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám, dále odolnost proti mechanickému poškození IK10 a dodatečnou ochranu svítidla proti otevření. Plafony Kanlux DABA PRO lze navzájem kombinovat dle principu MASTER → SLAVE, tj, první (první a poslední) svítidlo se senzorem ovládá řadu svítidel. Vysoká kvalita stropních svítidel Kanlux DABA PRO je potvrzena 5letou zárukou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Výška [mm]:** 85

**Průměr [mm]:** 300

**Regulace citlivosti:** ano

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 26

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2800

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥25000

**Úhel svícení [°]:** 115

**Světelná účinnost [lm/W]:** 108

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

## 19067 DABA PRO 26W NW-SE-B

Stropní LED svítidlo



**Typ čidla:** mikrovlonný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-15

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Detekční úhel čidla [°]:** 360

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** off/50/10/2

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** max 12

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce