




TRUST LED PCB SLIM PS



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: mléčný, polystyren (PS)
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká účinnost LED modulu
- 50% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zářivkovými tělesy T8 předřadník VVG

220-240V-50/60Hz



IP65



-15+35°C



130°



25 000


Pf (λ) ≥ 0,9




NEUTRAL WHITE




GXWP290



GXWP291



GXWP292



						T_c CCT	R_a CRI	$\leq a \rightarrow$ [mm]	$\leq b \rightarrow$ [mm]	$\leq c \rightarrow$ [mm]		
TRUST LED PCB SLIM 60 PS 18W NW	GXWP290	8592660122892	18	1700	neutrální bílá	4000K	≥ 80	600	65	58	0,41	1/8
TRUST LED PCB SLIM 120 PS 36W NW	GXWP291	8592660122908	36	3350	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	65	58	0,76	1/8
TRUST LED PCB SLIM 150 PS 54W NW	GXWP292	8592660122915	54	5000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	65	58	0,93	1/8