


Světelný zdroj LED

1800K
SUPER
WARM



Dekorativní verze žárovky typu GLOBE. Kanlux XLED G95 Vám umožní vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla v jantarovém sklu, kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato světelná koule se stane ozdobou Vašeho domu, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: jantarová

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 140

Průměr [mm]: 95

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinek svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 4

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: G95

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 250

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 250

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: super warm

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 1800

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20000

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 38

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 4

Světelná účinnost [lm/W]: 63

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

Světelný zdroj LED

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 25

Tvar světelného zdroje: globe