




LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

DUST PROFI LED EMERGENCY



- SVÍTIDLO LED SMD S NOUZOVÝM MODULEM
- svítidlo z řady DUST PROFI LED doplněné o nouzový modul
- LED kontrolka signalizuje:
 - nabíjení (zelená)
- záruka 5 let na svítidlo
- záruka 2 roky na baterie



LED 30W ▶ $\geq \text{D}2 \times 18\text{W T8}$
 LED 55W ▶ $\geq \text{D}2 \times 36\text{W T8}$
 LED 70W ▶ $\geq \text{D}2 \times 58\text{W T8}$




Symbol	Symbol	EAN	Emergency		Emergency		Emergency	Emergency	Emergency	color	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	kg
			W	lm	W	lm										
DUST PROFI LED 60 CW EMERGENCY	GXWP174	8592660117089	30	3000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	studená bílá	6500K	>80	685	109	86	2,20	
DUST PROFI LED 120 CW EMERGENCY	GXWP175	8592660117096	55	5500	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	studená bílá	6500K	>80	1285	109	86	4,00	
DUST PROFI LED 150 CW EMERGENCY	GXWP176	8592660117102	70	7000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	studená bílá	6500K	>80	1585	109	86	4,95	
DUST PROFI LED 60 NW EMERGENCY	GXWP180	8592660111308	30	3900	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4200K	>80	685	109	86	2,20	
DUST PROFI LED 120 NW EMERGENCY	GXWP181	8592660111315	55	7150	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4200K	>80	1285	109	86	4,00	
DUST PROFI LED 150 NW EMERGENCY	GXWP182	8592660111322	70	9100	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4200K	>80	1585	109	86	4,95	
DUST PROFI LED 60 WW EMERGENCY	GXWP177	8592660117119	30	3000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	teplá bílá	2800K	>80	685	109	86	2,20	
DUST PROFI LED 120 WW EMERGENCY	GXWP178	8592660117126	55	5500	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	teplá bílá	2800K	>80	1285	109	86	4,00	
DUST PROFI LED 150 WW EMERGENCY	GXWP179	8592660117133	70	7000	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	teplá bílá	2800K	>80	1585	109	86	4,95	


DUST PROFI LED HF



- SVÍTIDLO LED SMD S MIKROVLNNÝM ČIDLEM
- technické svítidlo typu DUST PROFI LED
- s maximálními užitečnými vlastnostmi
- s mikrovlnným pohybovým čidlem
- zátěž čidla max.5A (Σmax.800W / DUST PROFI LED)
- plynulá regulace mikrovlnného čidla:
 - nastavení noc/den (-LUX+)
 - nastavitelný rozsah detekce pohybu (-SENS+)
 - nastavitelná provozní doba (-TIME+)
- pětiletá záruka na celé svítidlo



LED 55W ▶ $\geq \text{D}2 \times 36\text{W T8}$
 LED 70W ▶ $\geq \text{D}2 \times 58\text{W T8}$



Symbol	Symbol	EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	kg
DUST PROFI LED 150 CW HF	GXWP167	8592660117157	70	7000	studená bílá	6500K	>80	1585	109	86	4,35
DUST PROFI LED 120 NW HF	GXWP191	8592660112947	55	7150	neutrální bílá	4200K	>80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 NW HF	GXWP192	8592660112954	70	9100	neutrální bílá	4200K	>80	1585	109	86	4,35
DUST PROFI LED 120 WW HF	GXWP168	8592660117164	55	5500	teplá bílá	2800K	>80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 WW HF	GXWP169	8592660117171	70	7000	teplá bílá	2800K	>80	1585	109	86	4,35