




## ALFA PIR SMD



- REFLEKTOR LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) ČIDLEM
- určen k dočasnému osvětlení prostoru (např. chodby, vjezdy apod.)
- těleso svítidla: černě lakovaný hliník
- difuzor: tvrzené sklo
- plochý, kompaktní design
- vysoká světelná účinnost – 100lm/W
- voděodolná konstrukce
- obsahuje integrovaný infračervený pohybový senzor s možností plynulé regulace:
  - čas (TIME)
  - rozsah detekce pohybu (SENS)
  - nastavení spínání noc/den (LUX)
- vybaven snadno přístupnou svorkovnicí (není potřeba dokupovat IP65 kabelové spojky)
- tříletá záruka na celé svítidlo



ALFA PIR SMD 10W

ALFA PIR SMD 20W

ALFA PIR SMD 30W

ALFA PIR SMD 50W

COOL WHITE    NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz   
   
 IP44   
   
   
 -20+40°C   
   
 120°   
 25 000   
   

-TIME+ 5s-10min   
 -LUX+ 2-2000   
 -SENS+ 1-10m

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$		
ALFA PIR SMD 10W CW	GXLR050	8592660134079	10	1000	studená bílá	6000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 10W NW	GXLR051	8592660134086	10	1000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 20W CW	GXLR052	8592660134093	20	2000	studená bílá	6000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 20W NW	GXLR053	8592660134109	20	2000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	90	58	156	0,35	1/30
ALFA PIR SMD 30W CW	GXLR054	8592660134116	30	3000	studená bílá	6000K	≥ 80	110	58	185	0,47	1/18
ALFA PIR SMD 30W NW	GXLR055	8592660134123	30	3000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	110	58	185	0,47	1/18
ALFA PIR SMD 50W CW	GXLR056	8592660134130	50	5000	studená bílá	6000K	≥ 80	140	61	218	0,75	1/12
ALFA PIR SMD 50W NW	GXLR057	8592660134147	50	5000	neutrální bílá	4000K	≥ 80	140	61	218	0,75	1/12