




LED TRUSTER



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká účinnost LED modulu
- 50% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zářivkovými tělesy T8 předřadník VVG
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,9)



220-240V-50/60Hz



IP65



* -20+40°C



120°

25 000

Pf (λ) >0,9





RoHS

NEUTRAL WHITE



LED TRUSTER 54W NW

LED TRUSTER 75W NW



							T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]			DKC
LED TRUSTER 54W NW	GXWP320	8592660131245	54	5400	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	76	66	1,07	1/8	878 Kč	
LED TRUSTER 75W NW	GXWP321	8592660131252	75	7500	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	76	66	1,36	1/8	1 362 Kč	



LED TRUSTER-CM

- SVÍTIDLO LED SMD
- dodatečně vybaveno pro průběžnou montáž
- vysoká světelná účinnost



							T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]			DKC
LED TRUSTER-CM 54W NW	GXWP322	8592660133423	54	6500	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	76	66	1,07	1/8	1 010 Kč	
LED TRUSTER-CM 75W NW	GXWP323	8592660133430	75	8500	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	76	66	1,36	1/8	1 516 Kč	