



DAISY LIBRA



220-240V-50/60Hz



IP₂₀



-10+40°C



25 000

Pf (λ)
≥0,9

1,8



2/8




RoHS

NEUTRAL
WHITE

- LED PANEL
- rám: bílý lakovaný hliník
- difuzor: mléčný polystyren (PS)
- instalace do zavěšených podhledů, možnost přisazení k sádkartonu pomocí klipů
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF



- pohled z boku, svítidlo má tloušťku 35 mm






LED 36W ▶ ≥D4 × 18W T8
LED 48W ▶ ≥D4 × 18W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY LIBRA 36W NW	GXDS136	8592660123431	36	4000	neutrální bílá	4000K	≥80
DAISY LIBRA 48W NW	GXDS148	8592660123448	48	4800	neutrální bílá	4000K	≥80

DAISY LIBRA - ACCESSORIES

- PŘÍSLUŠENSTVÍ



FR-LIBRA 600x600 WF	GXLS188	8592660125923	Hliníkový bílý rám pro přisazenou montáž svítidel DAISY LIBRA (GXDS136, GXDS148)
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel DAISY LIBRA do sádkartonu