


Nástěnné LED svítidlo



Kanlux TONIL II LED je skromná nástěnná lampa s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem, současně dává svítidlu jiný tvar.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 370

Šířka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3,3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 145

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 145

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 30

Světelná účinnost [lm/W]: 44

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 360

Nástěnné LED svítidlo

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 360
Stupeň krytí IP: 20