


iQ-LED

Kanlux

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi E27 – verze Kanlux IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Lampa je určena ke stmívání: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ano

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 120

Průměr [mm]: 60

Hloubka [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 13.6

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1521

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1521

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 40000

Jmenovitý úhel záření [°]: 220

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 68

Světelná účinnost [lm/W]: 112

Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED



[s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h****Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90****Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70****Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80****Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 100****Tvar světelného zdroje: Standardní**