


Svítidlo typu downlight



Downlighty Kanlux HIMA LED jsou svítidla s vysokou světelnou účinností (více než 110 lm/W). To umožňuje možnost nastavení svítidel ve dvou osách a vysoký index podání barev, svítidla jsou ideální pro místa, kde je důležité zdůraznit konkrétní zóny a barvy - butiky, komerční stánky nebo obchody. Kanlux HIMA LED jsou svítidla s velkým výkonem, takže i ve vysokých místnostech poskytnou dostatečné množství světla. Spolehlivost těchto svítidel je potvrzena 5letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 150

Průměr [mm]: 190

Montážní otvor [mm]: 175

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 23

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 2510

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 45

Světelná účinnost [lm/W]: 109

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-0,75

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 350

Regulace úhlu svítidla: v jedné ose

Svítidlo typu downlight



Regulace úhlu svítidla [°]: 45
Stupeň krytí IP: 20