



# LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

## ILLY



220-240V-  
50/60Hz



IP<sub>20</sub>



-20+40°C



110°

50 000

Pf (λ)  
≥0,9





CE


RoHS

NEUTRAL  
WHITE

- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
  - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
  - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
  - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF



- pohled na přisazené svítidlo - výška pouze 45mm (typ GXPS130 - 55mm)



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	≈ a ≈ [mm]	kg
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	55	2,80
ILLY 42W NW	GXPS131	8592660133140	42	4400	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70
ILLY 46W NW	GXPS132	8592660133157	46	4900	neutrální bílá	4000K	≥80	45	2,70

## ILLY EMERGENCY

- svítidlo z řady ILLY doplněné o nouzový modul
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem



		EAN	W	lm	Emergency W	Emergency lm	Emergency h	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI	kg
ILLY 36W NW EMERGENCY	GXPS183	8592660137131	36	3600	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	3,14
ILLY 42W NW EMERGENCY	GXPS184	8592660137148	42	4400	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	3,04
ILLY 46W NW EMERGENCY	GXPS185	8592660137155	46	4900	5	450	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥80	3,04