



ALFA PIR SMD



- REFLEKTOR LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) ČIDLEM
- určen k dočasnému osvětlení prostoru (např. chodby, vjezdy apod.)
- těleso svítidla: černě lakovaný hliník
- difuzor: tvrzené sklo
- plochý, kompaktní design
- vysoká světelná účinnost - až 112lm/W
- voděodolná konstrukce
- obsahuje integrovaný infračervený pohybový senzor s možností plynulé regulace:
 - čas (TIME)
 - rozsah detekce pohybu (SENS)
 - nastavení spínání noc/den (LUX)
- vybaven snadno přístupnou svorkovnicí (není potřeba dokupovat IP65 kabelové spojky)
- tříletá záruka na celé svítidlo



ALFA PIR SMD 10W

ALFA PIR SMD 20W

ALFA PIR SMD 30W

ALFA PIR SMD 50W

COOL WHITE NEUTRAL WHITE
220-240V~50/60Hz
IP44
20-40°C
120°
25 000
CE
RoHS
-TIME+ 5s-10min
-LUX+ 2-2000
-SENS+ 1-10m

								T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
	ALFA PIR SMD 10W CW	GXLR050	8592660134079	10	1100	110	studená bílá	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 10W NW	GXLR051	8592660134086	10	1100	110	neutrální bílá	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 20W CW	GXLR052	8592660134093	20	2200	110	studená bílá	6000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 20W NW	GXLR053	8592660134109	20	2200	110	neutrální bílá	4000K	≥ 70	90	58	156	0,35	1/30
	ALFA PIR SMD 30W CW	GXLR054	8592660134116	30	3350	111	studená bílá	6000K	≥ 70	110	58	185	0,47	1/18
	ALFA PIR SMD 30W NW	GXLR055	8592660134123	30	3350	111	neutrální bílá	4000K	≥ 70	110	58	185	0,47	1/18
	ALFA PIR SMD 50W CW	GXLR056	8592660134130	50	5600	112	studená bílá	6000K	≥ 70	140	61	218	0,75	1/12
	ALFA PIR SMD 50W NW	GXLR057	8592660134147	50	5600	112	neutrální bílá	4000K	≥ 70	140	61	218	0,75	1/12

LED TECHNICKÁ SVÍTLIDLA