




DITA ROUND / COVER



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- prachotěsné, voděodolné
- možnost změny teploty chromatičnosti pomocí přepínače (platí pro CCT verzi)
- vhodné k nasvětlení venkovních prostor
- vestavné napájení LED CCD
- životnost 25 000 hodin (podle směrnice ErP)
- v porovnání s klasickou žárovkou až 80% snížení spotřeby elektrické energie



Ø 215



GXPS055



GXPS054



GXPS051, GXPS051v2



GXPS050, GXPS050v2



								T_c CCT	R_a CRI		
DITA ROUND W 12W CCT	GXPS051v2	8592660146706	bílá	12	1350	teplá/neutrální/ studená bílá	3000/4000/6500K	≥80	65	0,34	
DITA ROUND B 12W CCT	GXPS050v2	8592660146690	černá	12	1350	teplá/neutrální/ studená bílá	3000/4000/6500K	≥80	65	0,34	
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW	GXPS051	8592660119151	bílá	14	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	54	0,38	
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW	GXPS050	8592660119144	černá	14	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	54	0,38	
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover	GXPS055	8592660119199	bílá	14	600	neutrální bílá	4000K	≥80	54	0,42	
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW cover	GXPS054	8592660119182	černá	14	600	neutrální bílá	4000K	≥80	54	0,42	

DITA ROUND / COVER PIR



- SVÍTIDLO LED SMD S ČIDLEM POHYBU
- obsahuje regulovatelné čidlo pohybu




GXPS044



GXPS041v2



GXPS040, GXPS040v2



													T_c CCT	R_a CRI		
DITA ROUND W 12W PIR CCT	GXPS041v2	8592660146669	bílá	12	1350	teplá/neutrální/ studená bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,37		
DITA ROUND B 12W PIR CCT	GXPS040v2	8592660146652	černá	12	1350	teplá/neutrální/ studená bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	3000/4000/6500K	≥80	65	0,37		
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	černá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,41		
DITA ROUND B 14W NW cover	GXPS044	8592660117904	černá	14	600	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000	4000K	≥80	54	0,41		